

Lubricantes para herramientas

Aceites y grasas

Lubricando sus herramientas neumáticas, prolongará la vida de sus motores, mecanismos, engranajes y otras partes vitales. Ingersoll Rand ofrece una gama completa de aceites y grasas especializados diseñada específicamente para las herramientas neumáticas.



Ref.	N.º	Descripción/uso recomendado	Capacidad
Grasas			
23-1 LB	23	Para los engranajes de taladros	0,45 kg
28 1 LB	28	Para los engranajes de atomilladores y embragues, taladros, amoladoras, sierras y pisones	0,45 kg
66 1 LB	66	Para cabezas angulares de velocidad baja y par alto	0,45 kg
67-4T	67	Para cabezas angulares de velocidad y temperatura altas (verde)	Tubo de 0,12 l
67-1 LB			0,45 kg
68-1LB	68	Para acoplamiento estriado y cabezas angulares de velocidad alta	0,45 kg
70 1 LB	70	Para motores con pistones de gran tamaño y cajas de engranajes	0,45 kg
80 1 LB	80	Para los cojinetes de bombas de achique	0,45 kg
80 8 LB			3,60 kg
100 1 LB	100	Para llaves de impacto de servicio intermedio	0,45 kg
100 8 LB			3,60 kg
105-4T-6	105	Para llaves de impacto de carcasa metálico	6 tubos de 0,12 l
105-1LB			0,45 kg
105-8LB			3,60 kg
115-4T	115	Para llaves de impacto de carcasa de composite	Tubo de 0,12 l
115-1LB			0,45 kg
150 8 LB	150	Para mecanismos de impacto de masa oscilante	3,60 kg
170 -1 LB	170	Grasa de impacto de primera calidad para temperaturas altas; utilizada en mecanismos de impacto	0,45 kg
Aceites lubricadores de herramientas neumáticas			
10Z4	10	Para uso con llaves de impacto, percusión y montaje	0,12 l
10P			0,50 l
10G			3,80 l
10GW			Aceite y anticongelante para uso con llaves de impacto, percusión y montaje
50P	50	Para uso con amoladoras, llaves de impacto, cabrestantes y polipastos	0,50 l
50G			3,80 l
Lubri-Link Green	—	Lubricante para cadena con grado alimentario aceptado por la U.S.D.A.	0,50 l

Accesorios y kits de lubricación

Ref.	Descripción/herramientas compatibles
Kits de lubricación	
67-LBK1	80 g de grasa, 110 g de aceite y cabezal de pistola para el tubo de grasa
105-LBK1	Amoladoras angulares
115-LBK1	Llaves de impacto de alojamiento metálico Llaves de impacto de alojamiento compuesto
Pistolas de grasa	
P25-228	Pistola manual de tipo inyección para rácores de tipo hidráulico
R000A2-228	Pistola manual de tipo inyección para rácores engrasados
GTH-1	Pistola de grasa empleada con el tubo de grasa de 0,12 l de Ingersoll Rand
Lubricantes para la amoladora de turbina VORTEX	
VT22-SK1 ⁽¹⁾	Kit de lubricantes (250 ml de aceite + jeringuilla)



(1) Nota: para el cambio de aceite, es necesaria una llave de bloqueo del husillo VT22-T24.