



LA428-EU

- Regulador de potencia.
- Tamaño del cartucho: 50 x 215 mm.

LA415-EU

- Capacidad de remaches aluminio: 2,4 - 6,35 mm.
- Carrera: 16 mm.

LA437-EU

- Capacidad de remaches aluminio: 2,4 - 4,75 mm.
- Carrera: 16 mm.



LA415-EU

LA437-EU












94058

Pistola de soplado

(CPN: 25011222)

- Presión de trabajo máxima: 10,3 bar.
- Caudal máxima: 6,4 L/s.
- Entrada de aire: 1/4" BSP.

Especificaciones a 6,2 bar

	CPN	 mm	 mm	 kg	 mm	 NPTF	 mm	 L/s	 dB(A)	 m/s ² / K ⁽¹⁾
Pistolas neumáticas de silicona										
LA428-EU	01330067	—	215	1,3	356	1/4"	10	—	< 70,0	< 2,5
Remachadores neumáticos										
LA437-EU	01328608	2,4 - 4,75	16	2,8	164	1/4"	10	0,03 ⁽²⁾	89,0	3,2 / 0,7
LA415-EU	01330141	2,4 - 6,35	16	2,0	197	1/4"	10	0,03 ⁽²⁾	86,8	< 2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida - (2) Por ciclo.