

NOVEDAD



529

- Carrera: 10 mm.
- 9 500 golpes por minuto.
- Sólo 0,54 kg.
- Palanca de accionamiento progresivo.
- Escape ajustable 360°.
- Contiene: 6 hojas de sierra.



7802SA

- Capacidad de corte: 1,0 mm.
- 4 200 golpes por minuto.




4429

- Carrera: 10 mm.
- 5 000 golpes por minuto.
- Palanca de accionamiento progresivo.
- Escape remoto.

Accesorios: **P4FS-6** (CPN: 45525474):
hojas de sierra, 12 dientes por cm
(6 unidades). **P4CS-6** (CPN: 45525508),
hojas de sierra, 10 dientes por cm
(6 unidades).

Accesorios:



LA418A-EU

- 8 000 golpes por minuto.
- Palanca de accionamiento progresivo.
- Escape remoto.
- Suministrada sin cuchilla.

NOVEDAD

325B

- Capacidad de corte: 1,2 mm.
- 4 200 golpes por minuto.
- Palanca de accionamiento progresivo.



Especificaciones a 6,2 bar

	CPN	1 min.									
			mm	kg	mm	NPTF	mm	L/s	L/s	dB(A)	m/s ² / K(1)
4429	01371822	5 000	10 mm	0,74	234	1/4"	6	1,9	3,6	66,2 (2)	9,5 / 2,4
529	47125885	9 500	10 mm	0,70	246	1/4"	6	0,5	0,5	84,3	3,1 / 1,0
325B	49806568	4 200	-	0,95	185	1/4"	10	1,9	8,0	96,0	15,9 / 1,9
7802SA	80113681	4 200	-	1,27	239	1/4"	10	1,9	9,9	83,0	3,0 / 1,0
LA418A-EU	01336353	20 000	3°	1,00	208	1/4"	10	1,8	12,3	90,8 (2)	6,7 / 2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida – (2) Escape remoto.