

Lijadoras y pulidoras neumáticas

- 4151-HL** - Ø 150 mm, oscilación 5 mm
- 4151-HL-2** - Ø 150 mm, oscilación 5 mm
- 4152-HL** - Ø 150 mm, oscilación 2,5 mm
- 4152-HL-SR** - Ø 75 mm, oscilación 2,5 mm

- 0,15 kW.
- 12 000 rpm.
- Sólo 0,86 kg.
- Carcasa en composite.
- Autoequilibrador.
- Regulador de potencia.



Accesorios para 4151 y 4152

	CPN	Descripción
4151JV	04662896	Juego de conversión Jet-Vac
49988	04324455	Bolsa polvo desechable (20 unidades)
49987	04324448	Bolsa polvo desechable (250 unidades)
4151-747B	80095151	Anillo de agarre
4151-2-747BLK	22041941	Anillo de agarre, empuñadura alargada

	CPN	Descripción
49801	04248571	Anillo de agarre, pequeño
49798	04248555	Anillo de agarre, medio
49799	04248563	Anillo de agarre, grande
49840	04252938	Anillos de agarre (3 unidades: pequeño, medio y grande).

311A

- Ø 150 mm.
- Oscilación: 5 mm.
- 0,19 kW.
- 10 000 rpm.
- Regulador de potencia.



312A

- 93 x 171 mm.
- 0,22 kW.
- 8 000 Carreras por minuto.



313A - 5 000 rpm

314A - 2 500 rpm

- Ø 180 mm.
- 0,37 kW.



318A - 2 500 rpm

319A - 5 000 rpm

- Ø 180 mm.
- 0,6 kW.



Accesorios:
P500-850 (CPN: 03379542)
 boina de lana Ø 180 mm para
 314A y 318A.

317A

- Ø 75 mm y 125 mm.
- 0,35 kW.
- 18 000 rpm.
- Regulador de potencia.



315-EU

- 70 x 445 mm.
- 3 000 Carreras por minuto.

Lijadoras y pulidoras neumáticas

NOVEDAD



3103XP - Solo herramienta
3103K - Conjunto

- Ø 75 mm.
- 0,15 kW.
- Sólo 0,45 kg y 125 mm.
- Carcasa en composite.
- Regulador de potencia de 2 posiciones: 10 000 o 15 000 rpm.



Conjunto: 3103K
(CPN: 80195597)

3128XP - Solo herramienta
3128K - Conjunto

- Ø 75 mm.
- Oscilación: 5 mm.
- 0,15 kW.
- Sólo 0,50 kg y 140 mm.
- Carcasa en composite.
- Regulador de potencia de 2 posiciones: 12 000 o 15 000 rpm.



Conjunto: 3128K
(CPN: 80195613)

3129XP - Solo herramienta
3129K - Conjunto

- Ø 75 mm.
- 0,22 kW.
- Sólo 0,60 kg y 152 mm.
- Carcasa en composite.
- Regulador de potencia de 2 posiciones: 3 500 o 6 000 rpm.



Conjunto: 3129K
(CPN: 80195605)

Accesorios



Platos y abrasivos de cambio rápido Ø 50 y 75 mm

CPN	Descripción	Cant.
Ø 50 mm		
80199177	Plato con vástago de 1/4" de cambio rápido	1
16593386	Discos de desbaste de grano grueso	25
16593428	Discos de desbaste de grano intermedio	25
80207574	Discos de cambio rápido	25
80215023	Discos de lijado de óxido de aluminio, grano 36	25
16593196	Discos de lijado de óxido de aluminio, grano 80	25
Ø 75 mm		
80198963	Plato con vástago de 1/4" de cambio rápido	1
80206238	Discos de desbaste de grano grueso	25
80206220	Discos de desbaste de grano intermedio	25
80216690	Discos de cambio rápido	10
16593238	Discos de lijado de óxido de aluminio, grano 36	25
16593253	Discos de lijado de óxido de aluminio, grano 80	25



Platos, discos y boinas tipo velcro Ø 75 mm

CPN	Descripción	Cant.
Plato de soporte		
80199136	Plato de soporte Ø 75 mm, tipo velcro	1
Discos de lijado de óxido de aluminio		
80207582	Grano 40	50
80206279	Grano 100	50
80206295	Grano 180	50
80206303	Grano 220	50
80206329	Grano 320	50
80206352	Grano 500	50
80205404	Grano 800	50
Boinas de pulido		
80206170	Boina de lana (para pulido)	6
80206188	Boina de esponja con forma de rejilla, blanco (para pulido)	6
80206196	Boina de esponja con forma de rejilla, amarillo (para abrillantado)	6

Especificaciones a 6,2 bar

	CPN	mm	mm	kW	1 min. rpm	kg	L	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Lijadoras neumáticas													
4151-HL	01371624	150	5/16"-24	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	7,5 / 1,6
4151-HL-2	22041198	150	5/16"-24	0,15	12 000	1,12	252	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	6,2 / 1,0
4152-HL	80134356	150	5/16"-24	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	8,2 / 1,7
4152-HL-SR	16674301	75	5/16"-24	0,15	12 000	0,84	155	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	4,7 / 1,3
311A	01365253	150	5/16"-24	0,19	10 000	1,90	248	1/4"	10	8,0	11,8	84,3	32,3 / 5,6
312A	80147101	93 x 171	-	0,22	8 000	2,09	171	1/4"	10	4,3	5,7	86,0	7,7 / 1,5
313A	80141021	180	5/8"-11	0,37	5 000	2,04	406	1/4"	10	3,8	13,7	88,0	< 2,5
315-EU	01343961	70 x 445	-	N/A	3 000	2,77	445	1/4"	10	3,8	4,3	93,3	20,5 / 1,6
317A	80090863	125	7/16"-20	0,35	18 000	1,05	104	1/4"	10	5,7	11,8	86,7	3,3 / 0,8
319A	80141054	180	5/8"-11	0,60	5 000	2,05	203	1/4"	10	2,8	9,9	85,0	< 2,5
3103XP	16619595	75	1/4"-20	0,15	15 000	0,45	125	1/4"	10	1,0	9,2	84,9	3,5 / 1,3
3128XP	16599458	75	5/16"-24	0,15	15 000	0,50	140	1/4"	10	1,0	6,9	78,2	5,2 / 0,9
Pulidoras neumáticas													
314A	80141039	180	5/8"-11	0,37	2 500	1,90	406	1/4"	10	3,8	13,7	87,0	< 2,5
318A	80141047	180	-	0,60	2 800	2,05	203	1/4"	10	2,8	9,9	85,0	< 2,5
3129XP	16599441	75	5/16"-24	0,22	6 000	0,60	152	1/4"	10	1,0	9,4	83,5	3,5 / 1,3

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.