

Martillos Neumáticos



NOVEDAD

118MAX - Vástago redondo
118MAXH - Vástago hexagonal

- Carrera: 89 mm.
- 2 500 golpes por minuto.
- Contiene: retenedor de cambio rápido.

122MAX
 Vástago redondo

122MAXH
 Vástago hexagonal

- Carrera: 67 mm.
- 3 500 golpes por minuto.
- Contiene: retenedor de cambio rápido.

118MAXK
 o **122MAXK**
 Vástago redondo

118MAXHK
 o **122MAXHK**
 Vástago hexagonal

Contiene: martillo, mandrino rápido y 5 cinceles.

122MAXK



121/Q-EU - Vástago redondo
121/QH-EU - Vástago hexagonal

- Carrera: 58 mm.
- 3 000 golpes por minuto.



116-EU - Vástago redondo
116H-EU - Vástago hexagonal

- Carrera: 67 mm.
- 3 500 golpes por minuto.
- Regulador de potencia.

LA426-EU - Vástago redondo
LA427-EU - Vástago hexagonal

- Carrera: 67 mm.
- 3 500 golpes por minuto.
- Regulador de potencia.
- Contiene: 116-EU o 116H-EU y 6 cinceles.



LA426-EU



125-EU

- Carrera: 28 mm.
- 4 600 golpes por minuto.
- Contiene: agujas de acero.

Accesorios: agujas, 19 unidades

| | CPN | Material | Length |
|--------------------|----------|------------------|--------|
| NS11-122-19 | 03676368 | Acero | 178 mm |
| NS11-22-19 | 03676335 | Acero | 127 mm |
| NS11-S22-19 | 03676343 | Acero inoxidable | 127 mm |
| NS11-B22-19 | 03676350 | Cobre-berilio | 127 mm |

Accesorios:

- 115-183 (CPN: 03788510): retenedor para 116-EU, 116H-EU, LA426-EU y LA427-EU.
- AVC10-183 (CPN: 03010980): retenedor para 121/Q-EU y 121/QH-EU.
- 9512 (CPN: 45563749): retenedor de cambio rápido.
- 9500 (CPN: 80117427): cinceles, vástago redondo (5 unidades).
- 116H-K5 (CPN: 92536093): cinceles, vástago hexagonal (5 unidades).



115-183



9512



9500

Especificaciones a 6,2 bar

| | CPN | 1 min. | mm | mm | kg | mm | NPTF | mm | L/s | L/s | Max | dB(A) | m/s ² / K ⁽¹⁾ |
|---|----------|--------|------|------|------|-----|------|----|-----|-----|-------|------------|-------------------------------------|
| Martillos Neumáticos - Vástago redondo | | | | | | | | | | | | | |
| 121/Q-EU | 01343698 | 3 000 | 10,2 | 58 | 1,59 | 194 | 1/4" | 10 | 1,4 | 7,1 | 95,3 | 19,9 / 4,6 | |
| 122MAX | 47124482 | 3 500 | 10,2 | 67 | 1,80 | 218 | 1/4" | 10 | 1,4 | 5,5 | 94,2 | 5,5 / 1,8 | |
| 118MAX | 47124490 | 2 500 | 10,2 | 89 | 2,10 | 314 | 1/4" | 10 | 1,4 | 5,5 | 92,6 | 4,0 / 1,4 | |
| 116-EU | 01343755 | 3 500 | 10,2 | 67 | 1,54 | 198 | 1/4" | 10 | 1,4 | 7,1 | 101,4 | 14,8 / 2,2 | |
| Martillos Neumáticos - Vástago hexagonal | | | | | | | | | | | | | |
| 121/QH-EU | 01344944 | 3 000 | 10,2 | 58 | 1,59 | 194 | 1/4" | 10 | 1,4 | 7,1 | 95,3 | 19,9 / 4,6 | |
| 122MAXH | 46816740 | 3 500 | 10,2 | 67 | 1,80 | 218 | 1/4" | 10 | 1,4 | 5,5 | 94,2 | 5,5 / 1,8 | |
| 118MAXH | 46816732 | 2 500 | 10,2 | 89 | 2,10 | 314 | 1/4" | 10 | 1,4 | 5,5 | 92,6 | 4,0 / 1,4 | |
| 116H-EU | 01343904 | 3 500 | 10,2 | 67 | 1,54 | 198 | 1/4" | 10 | 1,4 | 7,1 | 101,4 | 14,8 / 2,2 | |
| Desincrustadores Neumáticos | | | | | | | | | | | | | |
| 125-EU | 01352178 | 4 600 | - | 28,6 | 2,83 | 465 | 1/4" | 8 | 3,8 | 7,1 | 96,6 | 8,3 / 1,3 | |

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.