

DISPENSADORES DE TORNILLOS

Dispensadores de tornillos.

La serie NJK es un dispositivo simple pero eficaz donde los tornillos son presentados en una posición de uno tras otro. Con una punta magnética, un autocatcher o un cabezal de aspiración se recogen los tornillos de su posición.

Con la serie NJK5XX-RS es posible trabajar con dispositivos de pick & place. Cada tornillo se separa de la presión de la línea y se desplaza a su punto de recogida con un posicionamiento muy preciso listo para ser recogido de forma automática. El cabezal de succión ASP HD4, está diseñado para ser acoplado a los atornilladores de las series FAB y la RAF, se trata de un cabezal de ajuste con anillo de sujeción y un adaptador de vacío con orificio de vacío. Un buscador de tornillo completa el conjunto. Basado en el diámetro de la cabeza de su tornillo, el buscador de tornillo debe ser escariados para permitir que la cabeza del tornillo de ajuste hasta en el hueco.



NJK



NJK5XX-RS



AUTOCATCHER



EQUIPO DE VACIO



ASP HD4



Modelo	Ø Caña mm.	Longitud mín. mm.	Longitud máx. mm.
NJK 514	1,4	1,8	10
NJK 517	1,7	1,7	10
NJK 520	2,0	2,5	18
NJK 523	2,3	2,8	18
NJK 526	2,6	3,5	18
NJK 530	3,0	4,0	18
NJK 540	4,0	5,0	18
NJK 550	5,0	6,0	18
NJK 5XX-RS	1,4 ÷ 5,0	1,8	18

